

Betontankstelle am Milchwerk So einfach in der Bedienung!

► 10 Betonsorten *

- Galabeton 0/8 - C12/15
- Galabeton 0/16 - C12/15
- Galabeton 0/8 - C20/25
- Galabeton 0/8 - C20/25 - VZ
- Galabeton 0/16 - C20/25
- Galabeton 0/16 - C20/25 - VZ
- Fundamentbeton 0/16 - C25/30
- Fundamentbeton 0/16 - C25/30 - VZ
- Sandmischung / Schlempe 0/4 - C20/25
- Drainagebeton 4/8 - C20/25 (Einkornbeton)

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten

► Öffnungszeiten Abholung

Montag bis Freitag	7:00 - 17:30 Uhr
Samstag	7:30 - 15:00 Uhr

► Öffnungszeiten Büro

Montag bis Donnerstag	8:00 - 12:00 Uhr
Freitag vormittag	8:00 - 12:00 Uhr
Freitag nachmittag	14:00 - 17:00 Uhr

Tuscher Erd- und Baggerarbeiten

Am Milchwerk 1
85304 Ilimmünster
Telefon 08441 82850
Telefax 08441 804951
info@alles-tuscher.de



TUSCHER

Erd- und Baggerarbeiten

Ihre mobile Mischanlage



Ab Mitte November 2021
am Milchwerk
Frischbeton zum Selberzapfen!

So einfach geht's:



Sorte & Menge wählen:

Sie erhalten von uns einen entsprechenden QR-Code für Mengen von 0,15 bis 2 m³.

Fahrzeug positionieren:

Fahrzeug am Ende des Förderbandes platzieren, danach QR-Code an das Lesegerät halten.

Frischbeton tanken:

Sie zapfen selbst Ihre Menge Beton.

Voll automatisch

- 10 Sorten (siehe Innenseiten)
- geprüfte Rezepturen

Frisch- und Galabeton ab 0,15 m³ erhältlich

- für Straßen- und Tiefbau
- für Garten- und Landschaftsbau
- für den Privatgebrauch
- für unbewehrte, nicht konstruktive Baumaßnahmen geeignet

Spart Zeit und Geld

- ohne Vorbestellung
- ohne Anmeldung
- ohne lange Wartezeiten
- nur 2 min pro Mischung
- kein umständliches Selbstanmischen und Reinigen des Mixers

Mit Verzögerer mehrere Stunden verarbeitungsfähig

Zeit für Transport & Verarbeitung

Sortenverzeichnis am Milchwerk

	Art.Nr.	Beton f. unbewehrte Bauteile	Eigenschaften:	Anwendungsgebiet:
Sorte 1	1508XXX	Galabeton 0/8 - C12/15 C 12/15, F1, X0, 8 Größtkorn 8 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std.	· Estrich · Randsteine setzen · Streifenfundamente, etc.
Sorte 2	1522XXX	Galabeton 0/22 - C12/15 C 12/15, F1, X0, 8 Größtkorn 16 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std.	· Tragschichten · Streifenfundamente · Setzen von Randsteine, Zäune, Tore, etc.
Sorte 3	2508XXX	Galabeton 0/8 - C20/25 C 20/25, F1, X0, 8 Größtkorn 8 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std.	· Estrich · Randsteine setzen · Streifenfundamente, etc.
Sorte 4	2508XXXVZ	Galabeton 0/8 - C20/25 - VZ C 20/25, F1, X0, 8 VZ mit Verzögerer, Größtkorn 8 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit bis ca. 3 Std.	· Estrich · Randsteine setzen · Streifenfundamente, etc.
Sorte 5	2522XXXX	Galabeton 0/22 - C20/25 C 20/25, F1, X0, 22 Größtkorn 16 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std.	· Tragschichten · Streifenfundamente · Setzen von Randsteine, Zäune, Tore, etc.
Sorte 6	2522CCCVZ	Galabeton 0/22 - C20/25 - VZ C 20/25, F1, X0, 16 VZ mit Verzögerer, Größtkorn 16 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit bis ca. 3 Std.	· Tragschichten · Streifenfundamente · Setzen von Randsteine, Zäune, Tore, etc.
Sorte 7	3022XXX	Fundamentbeton 0/22 - C25/30 C 25/30, F1, X0, ZZ Größtkorn 16 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std.	· Tragschichten · Bodenplatten · (Streifen-)fundamente, etc.
Sorte 8	3022XXXVZ	Fundamentbeton 0/22 - C25/30 - VZ C 25/30, F1, X0, 16 VZ mit Verzögerer, Größtkorn 16 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit bis ca. 3 Std.	· Tragschichten · Bodenplatten · (Streifen-)fundamente, etc.
Sorte 9	2504XXXVZ	Sandmischung / Schlempe, 0/4 - C20/25 C 20/25, F2, X0, 4, Größtkorn 4 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 3 Std.	· Estrich · Verfugen von Pflaster-und Steinplatten
Sorte 10	2548XXXVZ	Drainagebeton 4/8 - C20/25 (Einkornbeton), C 20/25, F1, X4, 8, VZ Größtkorn 8 mm, OHNE Sand mit Verzögerer	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 3 Std.	· Drainageschichten unter Steinplatten

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abgabemenge	Gewicht ca. *	Abgabemengen	Gewicht ca. *
0,15 m ³	345 kg	1,0 m ³	2.300 kg
0,25 m ³	575 kg	1,25 m ³	2.875 kg
0,35 m ³	800 kg	1,5 m ³	3.450 kg
0,50 m ³	1.150 kg	2,0 m ³	4.600 kg
0,75 m ³	1.225 kg	3,0 m ³	6.900 kg

* Gewichtsangaben sind nur circa-Angaben, können je nach Sorte und Porenanteil... variieren